

# Module de transceiver SFP 1000Base-SX à fibre optique Gigabit - Conforme aux normes MSA - Multimode - 550 m

Product ID: SFP1000SXST



Le SFP1000SXST est un transceiver SFP à fibre optique conforme aux normes MSA qui est conçu, programmé et testé pour fonctionner avec des commutateurs et routeurs 1000BASE-SX conformes aux normes MSA. Le module de transceiver SFP prend en charge une distance maximale de 550 m et fournit une connectivité 1 GbE fiable via un câblage de fibre optique.

## Spécifications techniques :

- **Longueur d'onde** : 850 nm
- **Vitesse de transfert maximale** : 1,25 Gbit/s
- **Type** : fibre optique multimode
- **Type de connexion** : connecteur LC
- **Distance maximale de transfert** : 550 m
- **Consommation électrique** : moins de 1 watt
- **Contrôle de diagnostics numériques (DDM)** : oui

Ce module SFP à fibre optique est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en minimisant les interruptions sur le réseau.

### **SFPs StarTech.com**

Tous les modules SFP et les modules de transceiver SFP+ StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie et de l'assistance technique multilingue à vie gratuite. StarTech.com propose une grande variété de modules SFP et de câbles SFP à fixation directe, qui vous offrent l'ergonomie et la fiabilité dont vous avez besoin pour assurer des performances réseaux fiables.

### Certifications, rapports et compatibilité



### Applications

- Remplacez les modules SFP défectueux ou endommagés
- Étendez votre réseau jusqu'à des segments distants

### Spécifications techniques

- Créez des connexions 1 GbE fiables pour des réseaux conformes aux spécifications 1000BASE-SX
- Les modules SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
- Conforme aux normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
- Faible consommation d'énergie de moins de 1 W
- Échangeable à chaud avec les modules à fibre-optique

|                                     |  |                                     |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| <b>Matériel</b>                     | Warranty                                   | Lifetime                            |
|                                     | Compatible Brand                           | MSA Compliant                       |
|                                     | Normes de l'industrie                      | IEEE 802.3z 1000BASE-SX             |
|                                     | WDM  | Non                                 |
| <b>Performance</b>                  | DDM  | Oui                                 |
|                                     | Distance de transfert max.                 | 550 m (1804 ft)                     |
|                                     | Longueur d'onde                            | 850nm                               |
|                                     | Mode de fonctionnement de la fibre optique | Duplex complet                      |
|                                     | Réseaux compatibles                        | 1 000 Mb/s (1 Gb/s)                 |
|                                     | Type de fibre optique                      | Multimode                           |
|                                     | Vitesse max. de transfert de données       | 1,25 Gb/s                           |
| <b>Connecteur(s)</b>                | Connecteurs de l'unité locale              | 1 - Fibre optique duplex LC Femelle |
| <b>Alimentation</b>                 | Consommation électrique                    | < 1 W                               |
| <b>Conditions environnementales</b> | Humidité                                   | Humidité relative de 5~95 %         |
|                                     | Température de fonctionnement              | 0°C to 70°C (32°F to 158°F)         |
|                                     | Température de stockage                    | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)      |
| <b>Caractéristiques physiques</b>   | Couleur                                    | Argent                              |
|                                     | Hauteur du produit                         | 12.6 mm [0.5 in]                    |
|                                     | Largeur du produit                         | 13.9 mm [0.5 in]                    |
|                                     | Longueur du produit                        | 58.4 mm [2.3 in]                    |
|                                     | Poids du produit                           | 23 g [0.8 oz]                       |
|                                     | Type de boîtier                            | Aluminium                           |
| <b>Informations d'emballage</b>     | Poids brut                                 | 53 g [1.9 oz]                       |
| <b>Contenu du paquet</b>            | Inclus dans le paquet                      | 1 - Transceiver SFP                 |

L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis