

Gamme TD-4D (Thermique Direct)

Imprimantes professionnelles 4 pouces pour reçus et étiquettes



Caractéristiques principales :

Compatibilité Windows®

- Impression depuis un PC fonctionnant sous Windows en USB, Bluetooth, réseau Ethernet ou Wi-Fi^
- Compatibilité avec le logiciel BarTender de Seagull pour la conception, l'impression et l'automatisation de la production d'étiquettes, codes-barres, balises RFID, etc.
- Compatibilité SAP

Configuration du support automatisée

- Fonction de calibration du support - Ajustement simple de la taille du support à l'impression
- Fonction de détection du support^^ - Détection des supports pré-calibrés pour éviter les erreurs, jusqu'à 10 tailles différentes
- Fonction de sélection du support^^ - Liste permettant de sélectionner les supports pré-calibrés jusqu'à 10 tailles différentes
- Odomètre - Compteur d'utilisation d'étiquettes

Affichage LCD^^

- Ecran LCD monochrome rétroéclairé
- Intuitif, simple à utiliser

Productivité

- Vitesse d'impression jusqu'à 8 ips (203 mm/sec) : TD-4410D / TD-4420DN
- Vitesse d'impression jusqu'à 6 ips (152 mm/sec) : TD-4520DN / TD-4550DNWB
- Longueur d'impression maximum : jusqu'à 3000 mm

Compatibilité iOS® & Android

- Nécessite l'utilisation du kit de développement logiciel Brother (SDK). www.brother.eu/developer
- Application "Mobile Deploy App" permettant la mise à jour des paramètres d'une imprimante à distance à l'aide d'un appareil mobile.^^ (Téléchargement sur Google play store ou iOS app store)
- Compatibilité AirPrint^^

Connectivités

- USB, hôte USB^^ et interface série
- Réseau Ethernet^
- Bluetooth Version 4.2, compatible MFi^^
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4GHz et 5GHz^^

Imprimantes professionnelles pour reçus et étiquettes

TD-4410D/TD-4420DN/TD-4520DN/TD-4550DNWB

brother
at your side

Général

Contenu du carton	Adaptateur secteur AC Câble USB Documentation
Langues disponibles	Danois, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Néerlandais, Norvégien, Portugais, Finnois, Suédois (TBC)

Dimensions & Poids

Sans carton	180 (L) x 155 (P) x 224 (H) mm 2,1 kg (TBC)
--------------------	-----------------------------------------------

Caractéristiques

Technologie d'impression	Thermique directe
Longueur d'impression minimum	En continu : 6,4 mm, Peeler : 12,7 mm, Cutter : 20 mm, Découpe : 27 mm
Longueur d'impression maximum	3000 mm
Largeur du support minimum	19 mm
Largeur du support maximum	118 mm
Diamètre de rouleau maximum	127 mm
Diamètre du noyau minimum	12,7 mm

Interfaces[^]	- USB Version 2.0 Full Speed (Type B), Hôte USB, Interface série RS232C (DB9 mâle) - Bluetooth Version 4.2 / MFi / SPP, OPP, HCRP (Bluetooth classique), GATT (Bluetooth basse consommation) - Wi-Fi 802.11a/b/g/n supportant 2,4GHz & 5GHz (application AirPrint [®] pour les appareils iOS [®]) - Réseau Ethernet 10/100BASE-TX
-------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Systèmes d'exploitation	Microsoft [®] Windows [®] 7 / Windows [®] 8 / Windows [®] 8.1 / Windows [®] 10 / Microsoft [®] Windows [®] Server 2008 / Server 2008R2 / Server 2012 / Server 2012R2 / Server 2016 (TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB)
--------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Systèmes d'exploitation pour appareils mobiles	Android 4.0.3 ou supérieur iOS [®] 8 ou supérieur (TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB) Nécessite l'utilisation du kit de développement logiciel Brother (SDK). Pour plus d'informations rendez-vous sur : www.brother.eu/developer
-------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Logiciels	P-touch Editor – Logiciel gratuit pour créer et modifier simplement des étiquettes 100% personnalisables depuis son ordinateur (large choix de polices, symboles, images, fonctions...) Mobile Deploy App – Application cloud permettant la mise à jour des paramètres d'une imprimante à distance à l'aide d'un appareil mobile. ^{^^} Brother Font Manager – Application permettant de télécharger des polices (Windows [®] uniquement via USB) Printer Settings Tool – Logiciel de configuration d'imprimante (Windows [®] uniquement via USB)
------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Langages d'émulation	Raster, ESC/P, P-touch Template, ZPL, CPCL (pour la prise en charge de langages supplémentaires, veuillez vous rapprocher de votre contact Brother)
-----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tailles et polices	<ESC/P> Polices en bitmap : Letter Gothic Bold (Tailles de police : 16, 24, 32, 48), Helsinki (Tailles de police : 16, 24, 32, 48), Brussels (Tailles de police : 24, 32, 48), Brougham (Tailles de police : 24, 32, 48), San Diego (Tailles de police : 24, 32, 48), Gothic (Tailles de police : 16, 24, 32) Polices vectorisées : Letter Gothic, Helsinki, Brussels, Gothic (Tailles de police : 1 – 400 maximum) <P-touch Template> Polices vectorisées : Letter Gothic, Helsinki, Brussels, Gothic (Tailles de police : 1 – 400 maximum)
---------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Polices téléchargeables* via le logiciel Font Manager

Environnement

Température de fonctionnement	5°C à 40°C
Humidité (fonctionnement)	20% à 85% (sans condensation)
Température de stockage	-20°C à 60°C
Humidité (stockage)	10% to 90% (sans condensation)

Consommables

Types de rouleaux	Rouleau continu papier RD-M01E5 (101 mm x 27,7 m) RD-P08E5 (76 mm x 35,3 m) RD-S07E5 (58 mm x 86 m) RD-R03E5 (58 mm x 12 m) Rouleau d'étiquettes pré-découpées RD-M03E1 (72 étiquettes - 101 mm x 152 mm) RD-S03E1 (843 étiquettes - 101 mm x 49 mm) RD-S02E1 (281 étiquettes - 101 mm x 152 mm) RD-S04E1 (1564 étiquettes - 76 mm x 25 mm) RD-P09E1 (335 étiquettes - 76 mm x 44 mm) RD-S05E1 (1564 étiquettes - 50 mm x 25 mm) RD-Q04E1 (450 étiquettes - 50 mm x 25 mm) Rouleau adhésif continu RD-S01E2 (101 mm x 44,7 m)
--------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accessoires en option

Peeler (décolleuse d'étiquettes)	PA-LP-002
Cutter	PA-CU-001
Tête d'impression thermique	203 dpi : PA-HU2-001 300 dpi : PA-HU3-001
Platen - rouleau d'entraînement	203 dpi : PA-PR2-001 300 dpi : PA-PR3-001

[^] Consulter le comparatif ci-dessous pour prendre connaissance des caractéristiques par modèle. ^{^^} TD-4550DNWB uniquement. *Licence requise

Comparatif imprimantes	TD-4410D	TD-4420DN	TD-4520DN	TD-4550DNWB
Largeur d'impression maximum	104 mm	104 mm	108 mm	108 mm
Résolution d'impression	203 dpi	203 dpi	300 dpi	300 dpi
Vitesse d'impression	8 ips (203 mm/sec)	8 ips (203 mm/sec)	6 ips (152 mm/sec)	6 ips (152 mm/sec)
USB / Hôte USB	Oui / Non	Oui / Non	Oui / Non	Oui / Oui
Interface série	Oui	Oui	Oui	Oui
Réseau Ethernet	-	Oui	Oui	Oui
Bluetooth	-	-	-	Oui
Wi-Fi	-	-	-	Oui
Ecran LCD (avec horloge interne)	-	-	-	Oui

Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.